

GAMME TEMIQ FILTRATION DÉSEMBOUAGE

SELECTION

Diamètre extérieur tuyauterie installation en mm

42.4 48,3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 168.3 219.1 >219.1

→ plage débit de l'installation

Image	Chauffage	Eau glacée	Géothermie	Boues ferrugineuses / Particules		Sélection	Installation	Mode	PN (bar)	Fonctionnement	Plage débit de l'installation										
				■	■						42.4	48,3	60.3	76.1	88.9	114.3	139.7	168.3	219.1	>219.1	
	■			■		Ninox®	En ligne	Préventif et post-curatif	9	Automatique, chasses courtes auto-ajustées, communicant	Ninox 32 40 50 65 80 → jusqu'à 35 m³/h Ninox Large 80 100 125 125 → 30 à 150 m³/h										
	■			■		Ninox® Large															
	■	■		■		ByZon®	En ligne, bypass intégré	Préventif et curatif 100%	10 & 16*	Manuel	ByZon 50 65 80 100 125 150 → 10 à 120 m³/h ByZon 150 → jusqu'à 600 m³/h										
	■	■		■			En dérivation	Préventif et curatif													
	■	■		■	■	Trizon®	En ligne, bypass intégré	Préventif et curatif 100%	10 & 16*	Manuel	Trizon 100 125 150 200 → 60 à 180 m³/h										
	■	■		■	■	HM	En ligne	Préventif et curatif	10 & 16*	Manuel	HM 30 40 50 65 80 100 125 150 200 → jusqu'à 200 m³/h selon % débit dérivé, jusqu'à 800 m³/h										
	■	■		■			En dérivation														
	■	■		■	■	HS	En dérivation	Préventif et curatif	10	Automatique	HS 30 40 50 65 80 → jusqu'à 150 m³/h HSA 100 125 150 200 → jusqu'à 1000 m³/h										
	■	■		■	■	HSA															
			■	■	■	TWIN	En ligne	Préventif	10 & 16*	Manuel ou automatique *	TWIN 30 40 50 65 80 100 125 150 200 → jusqu'à 200 m³/h										

* : selon version

** : installation possible sur le DN supérieur avec une réduction