

Les solutions temiQ

Spécialisé en génie thermique, temiQ propose des solutions innovantes pour la filtration et la protection des circuits de chauffage et climatisation.

L'entreprise développe, produit et commercialise des systèmes qui allient simplicité, robustesse, efficacité...et innovation.

Ninox®, le désémoueur magnétique lauréat des Awards de l'innovation lors du salon Be Positive 2015, a depuis fait ses preuves. Tout comme les filtres ByZon® et Trizon®, il fait l'objet d'un brevet et d'une exclusivité temiQ.

GAMME TEMIQ POUR LA FILTRATION ET LE DÉSEMBOUAGE

Diamètre extérieur tuyauterie installation en mm


42.4 48,3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 168.3 219.1 >219.1

plage débit de l'installation

Chauffage	Eau glacée	Géothermie	Boues ferrugineuses Particules	Sélection	Installation	Mode	PN (bar)	Fonctionnement	Pages	Diamètre extérieur tuyauterie installation en mm										
										42.4	48,3	60.3	76.1	88.9	114.3	139.7	168.3	219.1	>219.1	
■	■	■	■	Ninox®	En ligne	Préventif et post-curatif	9	Automatique, chasses courtes auto-ajustées, communiquant, gestion de la pression	2	Ninox 32	40	50	65	80	jusqu'à 35 m³/h					
■	■	■	■	Ninox® Large	En ligne	Préventif et post-curatif	9	Automatique, chasses courtes auto-ajustées, communiquant, gestion de la pression	2	Ninox Large 80	100	125	125	30 à 150 m³/h			**			
■	■	■	■	ByZon®	En ligne, bypass intégré	Préventif et curatif 100%	10 & 16*	Manuel	10	ByZon 50	65	80	100	125	150	10 à 120 m³/h				
■	■	■	En dérivation		Préventif et curatif	10 & 16*	10		ByZon 150	jusqu'à 600 m³/h										
■	■	■	■	Trizon®	En ligne, bypass intégré	Préventif et curatif 100%	10 & 16*	Manuel	14	Trizon 100	125	150	200	60 à 180 m³/h						
■	■	■	*		En dérivation	Préventif et curatif	10 & 16*		16	HM 30	40	50	65	80	100	125	150	200	jusqu'à 200 m³/h	
■	■	■	■	HS	En ligne	Préventif et curatif	10 & 16*	Manuel	16	selon % débit dérivé, jusqu'à 800 m³/h										
■	■	■	■		En dérivation	Préventif et curatif	10 & 16*		20	HS 30	40	50	65	80	jusqu'à 150 m³/h					
■	■	■	■	HSA	En dérivation	Préventif et curatif	10	Automatique avec air comprimé	20	HSA 100	125	150	200	jusqu'à 1000 m³/h						
■	■	■	■		En dérivation	Préventif et curatif	10		20	TWIN 30	40	50	65	80	100	125	150	200	jusqu'à 200 m³/h	
■	■	■	■	TWIN	En ligne	Préventif	10 & 16*	Manuel ou automatique *	24	jusqu'à 200 m³/h										
Aide à la détermination - Rappel des données de sélection										23										

* : selon version

** : installation possible sur le DN supérieur avec une réduction

 Fabrication française
La gamme temiQ est produite en France, sur notre site de production.

Données non contractuelles. Les caractéristiques indiquées dans ce document peuvent faire l'objet de modification.